



断面 "A" - "A"
(SECT. A-A)

表 1
△ TABLE 1

トレードマーク TRADE MARK	生産場所 MANUFACTURING PLACE
-AMP 又は - OR AMP	日本 JAPAN
+/AMP 又は + OR AMP	中国 CHINA (PRC)

- 注記:
1. 材料: 66ナイロン (UL94V-0)
 2. 製品規格: 108-5459
 3. 取付適用規格: 114-5203
 4. 嵌合相手製品型番
プラグハウジング: 917686
タブコンタクト: 917764
917765
 6. 取扱説明書: 411-5771
- △ 生産場所を示す (表1を参照のこと)

- NOTES:
1. MATERIAL: 66 NYLON (UL94V-0)
 2. PRODUCT SPEC. ; 108-5459
 3. APPLICATION SPEC. ; 114-5203
 4. MATING CONN. P/N
PLUG HOUSING; 917686
TAB. CONT. ; 917764
917765
 6. INSTRUCTIN SHEET: 411-5771
- △ MANUFACTURING PLACE (SEE TABLE 1)

BALACK 黒色	316086-9	2
BLUE 青色	316086-6	2
YELLOW 黄色	316086-4	2
RED 赤色	316086-2	2
NATURAL 自然色	316086-1	2
COLOR 色別	PART NO. 型番	POS. 個数

Copyright © 1978 年 日本イー・エム・ピー株式会社		Copyright © 1978 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.		AMP 日本イー・エム・ピー株式会社 Kawasaki, Japan	
E 変更 (FJ00-1592-98)	T.H.	適合電線断面積 (WIRE RANGE)	被覆外径 (INSULATION DIA.)	名称 (NAME) 2.5mm シグナルダブルロック 2極キャップ ハウジング 2.5mm SIGNAL DBL LOCK 2P CAP HSG.	
D 変更 (FJ00-1366-97)	A.O.Y.K.	--- mm ² (AWG -)	---	一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 10mm ±0.2 10mm 30mm ±0.25 30mm 100mm ±0.3 角度: ±3°	
C 変更 (FJ00-0452-97)	A.O.Y.K.	材料 (MATERIAL) SEE NOTE △	仕上 (FINISH) ---	公差 (No.) A3 J 316086	
B 変更 (FJ00-3931-96)	A.O.Y.K.	DR. 8 SEP. '95 A.OISHI	DE. 8 SEP. '95 Y.NOGUCHI	尺取 (SCALE) 5-1	
A 変更 (FJ00-3486-95)	Y.N.Y.K.	CHK. 8 SEP. '95 Y.KASHIWA	APP. 8 SEP. '95 Y.KASHIWA	REV. E SHEET 1 OF 1	
O 作成 (FJ00-3222-95)	A.O.Y.K.	LTR 変更	DR CHK DATE		