



断面 B-B
(SECT. B-B)



断面 C-C
(SECT. C-C)

NOTE ;
1. APPLICATION SPEC NO. 114-5159

注 ;
1. 取付適用規格番号 114-5159



断面 A-A
(SECT. A-A)

NUMBER C-175265

METRIC

三角法 (3rd ANGLE PROJECTION)

PRINT DIST
単位: 概 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

179417-1	錫めっき済 (PRE-TINNIED)	175265-1
バラ端子型番 (L-P NO.)	仕上げ (FINISH)	AMP型番 (PART NUMBER)

				TE TE Connectivity		
絶縁電線断面積 (WIRE RANGE) 0.37-0.88 mm ² (AWG#22-#18)		被覆外径 (INSULATION DIA.) 1.1-2.1 mmφ		名称 (NAME) .040 IIシリーズ S リセプタクル コンタクト .040II SERIES S RECEPTACLE CONTACT		
材料 (MATERIAL) すずめっき済 KLF-5 (PRE-TIN)		仕上 (FINISH) SEE TABLE		一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 10以下: ±0.2 10を超え 30以下: ±0.25 30を超え 100以下: ±0.3 角 度: ±3°		
E1	REVISED PER ECO-11-005294	RK	HMR	DR. Y. Fujimori 4/19'91	DE. K. Oda 4/19'91	SIZE A3 J
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE	APP. 5/31'91	REV. E1
				番号 (No.) C-175265		SHEET 1 OF 1